

Электропривод

NR24-SR-20

Электропривод с питанием 24В. Привод предназначен для управления 2-ходовыми, 3-ходовыми шаровыми клапанами с крутящим моментом 20 Нм и управляются с помощью пропорционального сигнала 0-10В. Механический индикатор оснащен устройством индикации положения, который позволяет в любой момент времени наблюдать за переключением и открытием клапана. Диапазон действия (поворота) привода составляет 90 градусов. Привод оснащен рукояткой для ручного изменения положения клапана (для ручного управления необходимо нажать кнопку).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------------|
| Рабочее напряжение | AC/DC24V |
| Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...27V |
| Крутящий момент | 20 Нм |
| Частота | 50...60 Hz |
| Потребляемая мощность (вращение/ удержание) | 3.6/0.1 W |
| Время вращения 90° | 15-20 сек |
| Уровень шума | <45dB |
| Угол поворота | 90° |
| Управляющий сигнал | 0...10V |
| Сигнал обратной связи | 0...10V |
| Класс электрозащиты | IP 65 |
| Рабочая температура | -30°...+50°C |
| Температура хранения | -40°...+80°C |
| Влажность | 5%...95% без конденсата |
| Вес | 0.7 кг |

Схема подключения:

