

SPUTNIK FR230-30-S



Реверсивный электропривод предназначен для управления огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления, установленными в системах противопожарной вентиляции.

- ☞ Управление: открыто/закрыто.
- ☞ Напряжение питания 230 В
- ☞ Крутящий момент 30 Нм
- ☞ Возможно взрывозащищенное исполнение.

Номинальное напряжение		220/230 В~ ±10% 50...60 Гц
Диапазон номинального напряжения		207...253 В~
Потребляемая мощность	при движении	10 Вт
	в покое	5 Вт
	расчетная мощность	10 ВА
Соединительный кабель	двигателя	1 м; 3 x 0,75 мм ²
	концевого переключателя	1 м; 6 x 0,5 мм ²
Вспомогательные переключатели для FR230-30-S		3(1.5) А, AC/DC 6...250V
Крутящий момент двигателя		Min 30 Нм при ном. напряжении
Точки переключения для FR230-30-S		5°...80°
Направление поворота		Выбирается установкой L/R
Угол поворота		0°...90° (-5°...90° механически)
Время поворота двигателя		60 сек.
Индикация положения		Механическая - указатель
Класс защиты		II (все изолировано)
Степень защиты корпуса		IP 54
Уровень шума		макс. 50 дБ
Температура окружающей среды		-30°...+60° С
Рабочая температура		-30°...+50° С
Влажность		5%...95% без конденсата
Техобслуживание		Не требуется
Срок службы		60 000 циклов
Вес (не более)		2,6 кг



Принцип действия

При подаче питания происходит вращение вала электропривода к положениям открыто или закрыто. При прекращении подачи питания вал сохраняет свое положение.

Монтаж


Электропривод устанавливается на клапан с квадратным приводным валом размером $\square 12\text{мм}$ и закрепляется через крепежные отверстия $\varnothing 6\text{мм}$ к корпусу клапана.

Сигнализация положений для FR230-30-S

Электропривод содержит два встроенных переключателя для сигнализации положения створки при углах поворота на 5° и 80° . Промежуточное положение определяется по механическому указателю.

Ручное управление

Возможно ручное управление приводом, а также фиксирование его в любом положении. Управление осуществляется прилагаемым в комплекте ключом.



СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

