

# Электропривод

## NR230-SR-20

Электропривод с питанием 230В. Привод предназначен для управления 2-ходовыми, 3-ходовыми шаровыми клапанами с крутящим моментом 20 Нм и управляются с помощью пропорционального сигнала 0-10В. Механический индикатор оснащен устройством индикации положения, который позволяет в любой момент времени наблюдать за переключением и открытием клапана. Диапазон действия (поворота) привода составляет 90 градусов. Привод оснащен рукояткой для ручного изменения положения клапана (для ручного управления необходимо нажать кнопку).



### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

## Технические характеристики

Рабочее напряжение	AC230V
Диапазон номинального напряжения	AC 90...265V
Крутящий момент	20 Нм
Частота	50...60 Hz
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	3.6/0.1 W
Время вращения 90°	15-20 сек
Уровень шума	<45dB
Угол поворота	90°
Управляющий сигнал	0...10V
Сигнал обратной связи	0...10V
Класс электрозащиты	IP 65
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+80°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Вес	0.7 кг

### Схема подключения:

